



Capacidad: 10 niños.
Medidas generales: h 3700 x 7800 x 4700 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 108000 x 7700 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo de tres torres, unidas por un puente curvo y un tubo al cual se accede mediante una escalera y trepadores, con toboganes tubulares y ta-te-ti.
Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm.
- Baranda: caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
- Baranda de tobogán: caño Ø38,1 mm.
- Trepador curvo: caño Ø38,1 mm; caño Ø25,4 mm
- Soporte tubería: Planchuela 50mm. Caños Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Ta-te-ti: tachos plásticos y caño Ø38,1 mm.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Hamacas:

- Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
- Cadenas zincadas N° 50
- Asientos de caucho antigolpe según normas.

• Tubos y techo:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina

